

Al UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka

Služi za spajanje odcepnih i priključnih Al-provodnika na Al-neizolovani vazdušni vod, prema JUS N.F4.106. Pored dobrih mehaničkih ima i izuzetno dobre električne karakteristike. Izrađeno je od aluminijuma velike čistoće prema DIN 40501. FEMAN-ova "UNIMAX" stezaljka radi se livenjem pod pritiskom a kanali su izvedeni sa poprečnim žljebovima koji pri stezanju razaraju aluminijumoksid na površini provodnika i ostvaruju bolji električni kontakt. Ujedno su ovom inovacijom poboljšane i mehaničke karakteristike ove stezaljke. Uvođenje poprečnih žljebova duž kanala predstavlja značajno poboljšanje kvaliteta i pouzdanost spoja. Do sada su na tržištu bile i unimax stezaljke rađene od Al profila bez žljebova tako da je zbog sloja aluminijum oksida dolazilo do povećanog prelaznog otpora između stezaljke i provodnika a samim tim lošeg kontakta odcepnog voda. Spajanje delova ove stezaljke izvodi se pomoću dva torban zavrtnja koja su utisnuta u mostić stezaljke čime je olakšana montaža upotrebom samo jednog ključa.

Kodni broj	Oznaka mm ² /Vijak M	A mm	B mm	C mm	Torban zavrtanj	Pakovanje kom	Težina g/100kom
2600425	UNIMAX 4-25	40	26	37	2xM6	100	5,60
2600635	UNIMAX 6-35	40	30	39	2xM6	75	6,20
2600650	UNIMAX 6-50	47	34	48	2xM8	100	11,80
2601095	UNIMAX 10-95	52,5	40	55	2xM8	75	13,80
2625150	UNIMAX 25-150	64	50	55	2xM10	20	26,40
2625185	UNIMAX 25-185	64	50	55	2xM10	20	26,40



