

RMQ-Titan Tehnički podaci	Kontakt ni elementi	Elementi LED	Upravljački i pečurkasti tasteri	Dupli tasteri	Prekidaci Svetleći prekidaci	Tasteri sa ključem	Signalizacija	Tasteri sa blok adom	Upravljački el. priručnog zaustavljanja
Opšte									
Norme i propisi	EN 60947, VDE 0660								
Mehanički vek trajanja operacija x 10 ⁶	5	-	5	0,2	0,1	0,1	-	3	0,1
Max. broj upravljačkih ciklusa ciklû / h	3600	-	3600	3600	2000	100	-	1800	600
Upravljačka snaga N	≤ 5	-	≤ 5	≤ 5	-	-	-	≤ 5	≤ 50
Upravljački obrtni moment Nm	-	-	-	-	≤ 0,3	≤ 0,5	-	-	-
Stepen zaštite IEC/EN 60 529	IP 20	IP 20	IP 67, 69K*	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67, 69K*		
Otpornost na klimu	vlažna toplota konstantno shodno IEC 60 068-2-3 vlažna toplota ciklično shodno IEC 60 068-2-30								
Temperatura okoline min./max.°C	-25/+70								
Položaj u montaži	proizvoljan								
Otpornost na mehanički udar g (trajanje udara 11 ms) shodno IEC 60068-2-27	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 50
Presek priključivanog provodnika									
Puni provodnik min./max. mm ²	0,75/2,5	0,75/2,5	-	-	-	-	-	-	
Blago ogoljen provodnik min./max. mm ²	0,5/1,5	0,5/1,5	-	-	-	-	-	-	
Kontakti									
Nomin. imp. podnos. napona U _{imp} V	6000	6000	-	-					
Nomin. izolacioni napon U _i V	500	500	-	-					
Kateg. prednapona/stepen zagađenosti	III/3	III/3	-	-					
Bezbednost komandnog kola na									
24 V DC/5 mA brojnost grešaka H _i	< 10 ⁻⁶ , < 1 grešaka na 10 ⁶ operacija								
5 V DC/1 mA brojnost grešaka H _i	< 5x10 ⁻⁶ , < 1 grešaka na 5x10 ⁶ operacija								
Max. strujna zaštita od kratkog spoja									
osigurač tip	PKZM-10/ FAZ-B6	-	-	-					
topljiv osigurač A gL/gG	10	-	-	-					
Prekidna moć									
Nominalna struja I _n									
AC-15 115 V A	6	-	-	-					
230 V A	6	-	-	-					
400 V A	4	-	-	-					
500 V A	2	-	-	-					
DC-13 24 V A	3	-	-	-					
42 V A	1,7	-	-	-					
60 V A	1,2	-	-	-					
110 V A	0,8	-	-	-					
220 V A	0,3	-	-	-					
Električni vek trajanja									
AC-15 230 V/0,5 A broj operacija x 10 ⁶	1,6	-	-	-					
230 V/1,0 A broj operacija x 10 ⁶	1,0	-	-	-					
230 V/3,0 A broj operacija x 10 ⁶	0,7	-	-	-					
DC-13 24 V/2 A broj operacija x 10 ⁶	1,2	-	-	-					