



H07RN-F

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: DIN VDE 0282-4

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- o Bakarni provodnik klase 1 ili 5 (1)
- o Izolacija od etilen-propilen gume (2)
- o Plašt od neoprenske gume (3)

Upotreba:

Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući i vlažne prostorije npr. mašina za pranje veša, usisivač, rashladni uređaj itd. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RF CuSn	54,00	6,10
1x2,5 RF CuSn	69,80	6,70
1x4 RF CuSn	96,50	7,70
1x6 RF CuSn	128,90	8,80
1x10 RF CuSn	202,90	10,90
1x16 RF CuSn	272,80	12,10
1x25 RF CuSn	391,80	14,20
1x35 RF CuSn	512,00	15,70
1x50 RF CuSn	704,90	18,60